

Drzwi przejściowe

Panele o grubości 40 mm

Sekcje zewnętrzne wyposażone w wykończenie Microline

Wiatro i wodoodporne połączenie między sekcjami

Profile wewnętrzne standardowo w kolorze RAL 9002

Alpha zapewnia 19 standardowych kolorów bez dodatkowych opłat



Drzwi przejściowe 40 mm

do przemysłowych bram segmentowych

Właściwości

- maks. szerokość przejścia 1.250 mm
- regulowane zawiasy umożliwiające prawidłową regulację podczas montażu
- klasa 3 odporności na przenikanie wody zgodnie z EN 12425
- klasa odporności na obciążenie wiatrem 3 zgodnie z EN 12424 lub do 11 st. w skali Beauforta
- dostępne z progiem o wysokości 195 mm lub 95 mm lub z bardzo pochyłym niskim progiem o wysokości 14,5 mm, przyjaznym dla wózków inwalidzkich
- przygotowane do użycia jako drzwi ewakuacyjne
- zgodna z EN13241



deuren international



Drzwi przejściowe 40 mm do przemysłowych bram segmentowych

Drzwi przejściowe 40 mm mogą być stosowane w bramach segmentowych Novoferm Iso i Alu. Drzwi przejściowe mają te same doskonałe właściwości termoizolacyjne i dźwiękoszczelne.

Wymiary	
maks. szerokość bramy segmentowej	6.000 mm
maks. wysokość bramy segmentowej	6.000 mm
wysokość progu	14,5 mm / 95 mm / 195 mm
afstand tot zijkant sectionaaldeur	min. 500 mm

Podzespoły i konstrukcja

Drzwi przejściowe 40 mm składają się z poziomych segmentów, które dokładnie pasują do pozostałych segmentów bramy segmentowej. Nawet z drzwiami przejściowymi brama segmentowa może być wykorzystywana równie intensywnie. Segmenty drzwi przejściowych są dostępne jako panele Iso lub Alu, dzięki czemu pasują do bramy segmentowej lub zapewniają dodatkowe światło dzienne.

Materiały

- izolowane termicznie, ocynkowane stalowe płyty warstwowe, izolowane pianką poliuretanową (bez CFC)
- grubość panelu 40 mm
- górna, boczna i dolna uszczelka z materiału izolacyjnego
- uszczelnienie między panelami materiału izolacyjnego

Opcje okien i paneli

- zewnętrzna strona paneli ma profil microline i powłokę poliestrową w kolorze RAL3000, RAL5003, RAL5010, RAL6005, RAL6009, RAL7005, RAL7015, RAL7016, RAL7021, RAL7022, RAL7035, RAL8014, RAL9002, RAL9005, RAL9006, RAL9007, RAL9010, Goosewing Grey z Merlin Grey. Dostępne inne kolory RAL¹
- wewnętrzna strona paneli ma profilowanie poziome i powłokę poliestrową w kolorze RAL9002. Dostępne inne kolory RAL¹
- jeden lub więcej paneli ALU zbudowanych z anodowanych profili aluminiowych z podwójnymi szybami akrylowymi, poli-węglanowymi lub z pleksiglasu, lub jednowarstwowych perfo-rowanych płyt aluminiowych w 2 wariantach
- dostępne różne podłużne okna, z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami, zawierające pojedyncze lub podwójne szyby izolacyjne
- wyjątkowo niskie okna antywłamaniowe lub atrakcyjne okrągłe okna

Opcje / akcesoria¹

- profile drzwi przejściowych malowane natryskowo w kolorze
- dodanie zamka do drzwi przejściowych
- dostępne również jako drzwi przejściowe w bramie segmentowej z profilami stiukowymi w 3 standardowych kolorach RAL bez dopłaty

Zamki zwykłe

- zamek z klamką po obu stronach
- zamek z ostoną zamka po stronie zewnętrznej i klamką po stronie wewnętrznej

Zamek antypaniczny w przypadku zastosowania drzwi przejściowych jako drzwi ewakuacyjnych

- zamek antypaniczny (funkcja antypaniczna B) z klamką po obu stronach (bębenek dzielony)
- zamek antypaniczny (funkcja antypaniczna B) z klamką po stronie zewnętrznej i popychaczem po stronie wewnętrznej (bębenek dzielony)
- zamek antypaniczny (funkcja panic E) z ostoną zamka na zewnątrz i popychaczem po stronie wewnętrznej
- zamek antypaniczny (funkcja antypaniczna E) z ostoną zamka po stronie zewnętrznej i klamką po stronie wewnętrznej

¹ podlega dodatkowej opłacie



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:

Pittelderstraat 10
6942 GJ Didam Netherlands
+31 316 228066
info@alpha-deuren.nl
www.alpha-deuren.nl

