

Loopdeur

40 mm dikke panelen

Buitenzijde standaard
voorzien van stijlvolle
Microprofilering

Buitenzijde verkrijgbaar in 19
standaard kleuren zonder meerprijs



Wind- en
waterdichte
aansluiting
tussen
de secties

Binnenzijde
standaard
in RAL 9002

40 mm loopdeur

voor industriële sectionaaldeur

Productkenmerken

- maximale doorgangsbreedte 1.250 mm
- Instelbare scharnieren voor een juiste afstelling bij montage
- klasse 3 weerstand tegen het binnendringen van water volgens EN 12425
- klasse 3 windbestendig volgens EN 12424, windbestendig tot 11 Beaufort
- leverbaar met een 195 mm of 95 mm hoge dorpel, of een extra schuine lage dorpel van 14,5 mm hoog, dus rolstoelvriendelijk
- voorbereid voor toepassing als vluchtdeur
- voldoet aan EN 13241



40 mm loopdeur voor in een industriële sectionaaldeur

De 40 mm loopdeur kan worden toegepast in de Iso en Alu sectionaaldeuren van Alpha. De loopdeur heeft dezelfde uitstekende warmte-isolerende en geluiddempende eigenschappen.

Afmetingen	
max. breedte sectionaaldeur	6.000 mm
max. hoogte sectionaaldeur	6.000 mm
dorpelhoogte	14,5 mm / 95 mm / 195 mm
afstand tot zijkant sectionaaldeur	min. 500 mm

Samenstelling, opbouw

De 40 mm loopdeur bestaat uit horizontale secties die exact aansluiten op de overige secties van de sectionaaldeur. Ook met loopdeur kan uw sectionaaldeur net zo intensief worden gebruikt. De secties van de loopdeur zijn als Iso of Alu paneel leverbaar, waardoor deze mooi bij uw sectionaaldeur aansluit of juist voor extra lichtinval zorgt.

Materialen

- thermisch gescheiden, verzinkt stalen sandwich-panels, geïsoleerd met PUR-schuim (FCKW-vrij)
- paneeldikte 40 mm
- top-, zij- en bodemaftichting van EPDM
- afdichting tussen de panelen van EPDM

Venster en paneelvarianten naar keuze

- Iso panelen aan de buitenzijde voorzien van microprofilering en een polyester-coating in RAL3000, RAL5003, RAL5010, RAL6005, RAL6009, RAL7005, RAL7015, RAL7016, RAL7021, RAL7022, RAL7035, RAL8014, RAL9002, RAL9005, RAL9006, RAL9007, RAL9010, Goosewing Grey of Merlin Grey, aan de binnenzijde horizontaal geprofileerd met een polyester-coating in RAL9002. Andere RAL kleuren mogelijk¹
- één of meerdere ALU-panelen uit geanodiseerde aluminium profielen, voorzien van dubbelwandige Acryl-, Polykarbonaat- of Plexiglas-beglazing, of enkelwandige geperforeerde aluminium plaat in 2 variaties
- diverse langwerpige venstervormen met rechte of afgeronde hoeken, met enkelwandige of isolerende dubbelwandige beglazing
- extra lage inbraakwerende vensters of fraaie ronde vensters

Opties / accessoires¹

- loopdeurprofielen in kleur gespoten
- toevoeging van een loopdeurslot
- ook leverbaar als loopdeur in een sectionaaldeur met stucco profilering in 3 standaard RAL-kleuren zonder meerprijs

normale sloten

- slot met aan beide zijden een kruk
- slot met aan de buitenzijde een vaste deurplaat en aan de binnenzijde een kruk

Paniekslot bij gebruik van een loopdeur als vluchtdeur

- paniekslot (paniektfunctie B) met aan beide zijden een kruk (gedeelde tuimelaar)
- paniekslot (paniektfunctie B) met aan de buitenzijde een kruk (gedeelde tuimelaar) en aan de binnenzijde een duwstang
- paniekslot (paniektfunctie E) met aan de buitenzijde een vaste deurplaat en aan de binnenzijde een duwstang
- paniekslot (paniektfunctie E) met aan de buitenzijde een vaste deurplaat en aan de binnenzijde een kruk

¹ tegen meerprijs