

Portillon

Panneaux de 40 mm d'épaisseur

Finition extérieure standard en panneaux de style moderne et microprofilés

Face extérieure en 19 couleurs standard sans plus-value



La jonction entre les panneaux est étanche à l'eau et au vent

Face intérieure standard en RAL 9002

Portillon 40 mm

pour porte sectionnelle industrielle

Caractéristiques

- largeur maximale de passage 1.250 mm
- charnières réglables pour un ajustement correct lors du montage
- résistance à la pénétration de l'eau de classe 3 selon la norme EN 12425
- résistance au vent jusqu'à classe 3 (EN 12424), résistance au vent de 11 Beaufort (103 - 117 km/h)
- disponible avec un seuil de 195 mm ou de 95 mm de hauteur ou un seuil bas extra-pente de 14,5 mm de hauteur, donc adapté aux fauteuils roulants.
- préparée pour être utilisée comme porte de secours
- conforme à la norme EN 13241

Portillon de 40 mm pour une utilisation dans une porte sectionnelle industrielle

Le portillon de 40 mm peut être utilisé dans les portes sectionnelles Iso et Alu d'Alpha. Le portillon possède les mêmes excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique.

Dimensions	
largeur max. de porte sectionnelle	6.000 mm
hauteur max. de porte sectionnelle	6.000 mm
hauteur du seuil	14,5 mm / 95 mm / 195 mm
distance par rapport au côté de la porte sectionnelle	min. 500 mm

Composants et construction

Le portillon de 40 mm est constitué de sections horizontales qui s'emboîtent exactement avec les autres sections de la porte sectionnelle. Même avec le portillon, votre porte sectionnelle peut être utilisée de manière tout aussi intensive. Les sections du portillon sont disponibles en panneaux Iso ou Alu, afin de s'harmoniser avec votre porte sectionnelle ou d'apporter un éclairage supplémentaire

Matériaux

- isolation par mousse de polyuréthane (sans CFC), panneaux 'sandwich' en acier galvanisé
- panneaux d'une épaisseur de 40 mm
- joints supérieur, latéraux et inférieur en caoutchouc EPDM
- joints EPDM entre les panneaux

Finitions

- la face extérieure des panneaux est revêtue de peinture polyester en RAL3000, RAL5003, RAL5010, RAL6005, RAL6009, RAL7005, RAL7015, RAL7016, RAL7021, RAL7022, RAL7035, RAL8014, RAL9002, RAL9005, RAL9006, RAL9007, RAL9010, Goosewing Grey ou Merlin Grey. D'autres RAL couleurs sont possibles¹
- le côté intérieur de la porte sectionnelle ISO 40 mm est profilé sur le plan horizontal et peint de série en RAL 9002. D'autres teintes RAL sont possibles¹
- un ou plusieurs panneaux en profilés d'aluminium anodisé avec remplissage en double vitrage isolé acrylique, polycarbonate ou Plexiglas, ou plaque ALU perforée simple paroi disponible en 2 versions
- différentes modèles de hublots à angles droits ou arrondis, avec un vitrage simple paroi ou double paroi isolant
- hublots anti-effraction à hauteur limitée ou hublots ronds

Options / accessoires¹

- profilés de portillon peint dans une couleur
- ajout d'une serrure de portillon
- également disponible comme portillon incorporé dans une porte sectionnelle avec profilage en Stucco en 3 couleurs RAL standard sans supplément de prix

serrures normales

- serrure avec une poignée de porte des deux côtés
- serrure avec une plaque de recouvrement fixe à l'extérieur et une poignée de porte à l'intérieur

Serrure anti-panique lorsqu'un portillon est utilisé comme porte de sortie

- serrure anti-panique (fonction anti-panique B) avec une poignée de porte des deux côtés (double barillet)
- serrure anti-panique (fonction anti-panique B) avec une poignée (double barillet) à l'extérieur et une barre anti-panique à l'intérieur.
- serrure anti-panique (fonction anti-panique E) avec une plaque de couverture fixe à l'extérieur et une barre anti-panique à l'intérieur
- serrure anti-panique (fonction anti-panique E) avec une plaque de couverture fixe à l'extérieur et une poignée de porte à l'intérieur

¹ avec plus-value