

Schlupftür

Panelstärke 40 mm

Außenseite serienmäßig mit mikroprofilierten Paneelen in modernem Design ausgeführt

Außenseite ohne Aufpreis in einer von 19 Standardfarben erhältlich



Verbindung zwischen den Sektionen ist wind- und wasserabweisend

Innenseite wird standardmäßig in RAL 9002 lackiert

40 mm Schlupftür

für Industrie-Sektionaltore

Merkmale

- Maximale Durchgangsbreite 1.250 mm
- Verstellbare Scharniere für die richtige Einstellung bei der Montage
- Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Wasser der Klasse 3 gemäß EN 12425
- Windlastklasse 3 nach EN 12424, windbeständig bis 11 Beaufort (103 - 117 km/h)
- Erhältlich mit einer 195 mm oder 95 mm hohen Schwelle oder eine extra abgeschrägte niedrige Schwelle mit 14,5 mm Höhe, also rollstuhlgerecht
- Vorbereitet für die Verwendung als Fluchttür
- Konform EN 13241



deuren international



40 mm Schlupftür zur Verwendung in einem Industrie-Sektionaltor

Die 40-mm-Schlupftür kann in den Iso- und Alu-Sektionaltoren von Alpha verwendet werden. Die Schlupftür hat die gleichen hervorragenden wärme- und schalldämmenden Eigenschaften.

Abmessungen	
Max. Breite Sektionaltor	6.000 mm
Max. Höhe Sektionaltor	6.000 mm
Schwellenhöhe	14,5 mm / 95 mm / 195 mm
Abstand zur Seite des Sektionaltors	min. 500 mm

Zusammensetzung, Aufbau

Die 40-mm-Schlupftür besteht aus horizontalen Sektionen, die genau mit den anderen Sektionen des Sektionaltors zusammenpassen. Auch mit der Schlupftür kann Ihr Sektionaltor genauso intensiv genutzt werden. Die Sektionen der Schlupftür sind als Iso- oder Alu-Paneele erhältlich, damit sie zu Ihrem Sektionaltor passen oder für zusätzliches Tageslicht sorgen.

Materialien

- Mit PUR-Schaum isolierte Sandwichpanelee aus verzinktem Stahl mit Fingerklemmschutz
- Sektionsstärke 40 mm
- Ober-, Seiten- und Bodenabdichtungen aus EPDM
- Abdichtung zwischen Paneelen ebenfalls aus EPDM

Fenster- und Paneelvarianten nach Wahl

- Paneel-Außenseite ist mikroprofiliert mit einer Polyesterbeschichtung in RAL3000, RAL5003, RAL5010, RAL6005, RAL6009, RAL7005, RAL7015, RAL7016, RAL7021, RAL7022, RAL7035, RAL8014, RAL9002, RAL9005, RAL9006, RAL9007, RAL9010, Goosewing Grau oder Merlin Grau. Andere RAL-Farben möglich¹
- Paneel-Innenseite ist horizontal profiliert und wird standardmäßig mit einer Polyesterbeschichtung in RAL9002 geliefert. Andere RAL-Farben möglich¹
- Eine oder mehreren Sektionen aus eloxierten Aluminiumprofilen, mit doppelwandiger Acryl-, Polykarbonat- oder Plexiglas- Scheiben, oder einwandig perforiertes Aluminiumblech in 2 Varianten
- Verschiedene Fenstermodelle mit geraden oder abgerundeten Ecken und Einscheiben- oder Mehrscheiben-Isolierverglasung
- Einbruchschutz Fenster mit begrenzte Höhe oder runde Fenster

Optionen / Zubehör¹

- Schlupftürprofile in Farbe lackiert
- Hinzufügung eines Schlupftürschlosses
- auch als Schlupftür in einem Sektionaltor mit Stuckprofilierung in 3 Standard-RAL-Farben ohne Aufpreis lieferbar

normale Schlösser

- Schloss mit beidseitigem Türgriff
- Schloss mit fester Abdeckplatte auf der Außenseite und einem Türgriff auf der Innenseite

Panikschloss, wenn die Schlupftür als Fluchttür verwendet wird

- Panikschloss (Panikfunktion B) mit einem beidseitigen Türgriff (geteilte Drückerstift)
- Panikschloss (Panikfunktion B) mit Türgriff auf der Außenseite (geteilte Drückerstift) und Panik Stangengriff auf der Innenseite
- Panikschloss (Panikfunktion E) mit fester Abdeckplatte auf der Außenseite und Panik Stangengriff auf der Innenseite
- Panikschloss (Panikfunktion E) mit fester Abdeckplatte auf der Außenseite und einem Türgriff auf der Innenseite

¹ Aufpreis



Alpha deuren International BV

Pittelderstraat 10

6942 GJ Didam Netherlands

+31 316 228066

info@alpha-deuren.nl

www.alpha-deuren.nl

